


Datenblatt

Visualisierung
Auswertungen und Statistiken dargestellt in einer internen Webbrowseranwendung

Home Smart Energy Monitor

- Leistungsfähige Hardware
- Anbindung von max. 5 Meter möglich *1
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Automatisches Firmware-Update möglich
- Jederzeit um neue Funktionen erweiterbar
- EMS Standard Software inklusive
- Anbindung an das Netzwerk per Ethernet
- Drahtlose Anbindung des Systems über WiFi und GSM *2 möglich
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten zur Einbindung herstellerfremder und existierender Zähler (z.B. per S0)



Home Smart Energy Meter * 1

Home Smart Energy Monitor
oder
Home Smart Energy Datenlogger * 1
oder
Home Smart Energy Manager * 1




Abbildung: Typ Advanced

* 1 nicht im Lieferumfang enthalten
* 2 GSM nur in der Ausstattungsvariante „Advanced“

1 x Smart Monitor	Folientastatur	Display	2,5 GB Flash	256 MB RAM	Prozessor Cortex ARM A8	85-265 V Netzteil	Signal-LEDs
Ethernet	WIFI	2 x CAN-Bus	4 x RS485	GSM *2	1 x S0-Bus	2 x USB	

Home Smart Energy Monitor

D

Rev. 200420 V3.0

ALLGEMEINE DATEN	
Netzspannung / Netzfrequenz:	Netzspannung: 85 V _{AC} – 265 V _{AC} / Netzfrequenz: 50 Hz – 60 Hz
Leistungsaufnahme:	typisch: 3,0 W / max: 10,0 W (Wirkleistung)
Temperaturbereich:	-10°C bis +45°C
Absicherung:	extern über Leitungsschutzschalter 10 A – 16 A (Auslösecharakteristik B)
Anschlussklemmen:	Aderquerschnitt von 0,5 mm ² – 2,5 mm ²
Schutzart / Schutzklasse:	IP 20 / II
Montageort:	Schalt-, Zählerschrank / Wandmontage
Montageart* 5:	Wand-, Hutschienenmontage
Abmessungen:	Höhe 90 mm / Breite 160 mm / Tiefe 59 mm
Gewicht:	ca. 260 g
Farbe:	schwarz
ANSCHLÜSSE *4	
Eingänge:	6x digitale Eingänge, 2x analoge Eingänge
Ausgänge:	2x analoge Ausgänge
Schnittstellen:	1x GSM *2, 1x WiFi, 2x Ethernet, 1x S0-Bus*3, 2x USB, 1x PT-1000, 2x CAN-Bus, 4x RS485, 1x MicroSD-Kartenslot
SCHNITTSTELLEN	
Protokolle:	ModBus, CAN-Bus und IEC 62056-21
LIZENZEN	
Meter:	Verbindungslicenz für 1x Meter enthalten, Erweiterung auf bis zu 5x Verbindungslicenz (5x Meter) möglich (max. 2x Smart4Energy Meter-Anbindung möglich*1)
MESSDATENAUSGABE	
Displayart:	2,4 Zoll / monochrom
Datenausgabe:	internes Display / Webbrowseranwendung
MESSDATENSPEICHERUNG	
1 min. Auflösung / 15 min. Auflösung:	48 Stunden / 62 Tage
Tageswerte / 1 Tag Auflösung:	365 Tage
Monatswerte / 1 Monat Auflösung:	240 Monate
Jahreswerte / 1 Jahr Auflösung:	20 Jahre
GARANTIE	
Herstellergarantie:	2 Jahre Herstellergarantie
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	
Lieferumfang:	1x GSM-Antenne *2, 1x WiFi-Antenne, diverse Stecker
Sonstiges:	Benutzerhandbuch (Deutsch)
OPTIONALES ZUBEHÖR *1	
Produktergänzung:	Home Smart Energy Meter Smart Energy M-Bus Modul / Smart Energy S0 Modul
Funktionserweiterung:	Upgrade zum Home Smart Energy Datenlogger, -Manager

*1 nicht im Lieferumfang enthalten

*2 GSM nur in der Ausstattungsvariante „Advanced“

*3 S0 Ausgangsspannung 3,3 VDC

*4 Anschlussfunktionen abhängig von der Softwarestand / Softwarerevision

*5 Gerät muss in einem Brandschutzgehäuse wie z.B. Schaltschrank oder AP-Gehäuse installiert werden.